



AQUABERG BUSINESS LINE VLOERPUT 176999

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	115 - 145 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	145 x 145 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	30 kN (3.000 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	L15 (1.500 kg)
Bijzonderheden	Hygiënisch rooster
Capaciteit (max.)	1,40 l/s
Constructie rooster	HygienicPro gegoten
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Kantelbaar	Ja
Materiaal	RVS 304
Materiaal manchet	EPDM rubber
Materiaal opzetstuk	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)

Materiaal reukafsluiter	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304C (EN 1.4308)
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vuilvangkorf	Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404)
Materiaaldikte rooster	6,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Geen
Perforatie vuilvangkorf	ø 5 mm
Productbescherming	Removable folie
Reukslot	50 mm
Reukslot uitneembaar	Tweedelig met handgreep
Sleufbreedte rooster	10,0 mm
Toepassing	Horeca, Industrie, Utiliteit
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaar verticaal	30 mm
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Ja
Waterslot norm	EN 1253

