

**AQUABERG BUSINESS LINE  
VLOERPUT 177012**

---

**AANVULLENDE INFORMATIE**

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aansluiting</b>                          | Zijaansluiting                       |
| <b>Inbouwdiepte</b>                         | 219 mm                               |
| <b>Aardingspunt</b>                         | Ja                                   |
| <b>Afmeting</b>                             | 200 x 200 mm                         |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>               | R10                                  |
| <b>Belasting rooster</b>                    | 3 kN (300 kg)                        |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b> | K3 (300 kg)                          |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                    | 3,40 l/s                             |
| <b>Constructie rooster</b>                  | Doucherooster                        |
| <b>Diameter aansluiting</b>                 | ø 75 mm                              |
| <b>Emmer</b>                                | Nee                                  |
| <b>Materiaal</b>                            | RVS 304                              |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>              | Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404) |
| <b>Materiaal rooster</b>                    | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)  |
| <b>Materiaal vloerput</b>                   | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)  |
| <b>Materiaal vuilvangkorf</b>               | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)  |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>               | 2,0 mm                               |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>      | Geborsteld                   |
| <b>Productbescherming</b>                  | Speciedeksel                 |
| <b>Reukslot</b>                            | 50 mm                        |
| <b>Reukslot uitneembaar</b>                | Tweedelig met handgreep      |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>                | 8,0 mm                       |
| <b>Speciedeksel voor ruwbouw of prefab</b> | Ja                           |
| <b>Toepassing</b>                          | Horeca, Industrie, Utiliteit |
| <b>Vergrendeld rooster</b>                 | Nee                          |
| <b>Verlijmbaar</b>                         | Nee                          |
| <b>Verstelbaarheid</b>                     | Niet in hoogte verstelbaar   |
| <b>Vloerput norm</b>                       | EN 1253                      |
| <b>Volume vuilvangkorf</b>                 | 0,90 l                       |
| <b>Vorm rooster</b>                        | Vierkant, vierkante gaten    |
| <b>Vuilvangkorf</b>                        | Ja                           |
| <b>Waterslot norm</b>                      | EN 1253                      |

