



AQUABERG DOUCHEGOOT 80DS650L

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze Aquaberg douchegoot van 65 cm heeft een volledig RVS bovenzijde. Een echte design douchegoot voor de badkamer. Schoonmaken is bij deze douchegoten eenvoudig door de uitneembare binnen delen en de haarvanger. De douchegoot is gemaakt van onderhoudsvrij RVS zodat vuil zich minder snel hecht. Aquaberg douchegoten zijn voorzien van stelmogelijkheden en worden inclusief installatiemateriaal en waterbestendig tape geleverd.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	80 – 106 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	650 x 60 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Bijzonderheden	Inclusief steekmof met rubbermanchet, waterbestendig afdichtingstape, stelvoeten en bevestigingsmateriaal
Capaciteit (max.)	0,53 l/s
Diameter aansluiting	ø 40 mm
Emmer	Nee
Flensbreedte	30,0 mm
Materiaal	RVS 304
Materiaal douchegoot	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) en PP kunststof
Materiaal reukafsluiter	PP kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vuilvangkorf	PP kunststof
Materiaaldikte rooster	1,5 mm
Maximale tegeldikte	12 mm
Membraanflens	Ja
Oppervlaktebehandeling douchegoot	Gebeitst, gepassiveerd en elektrolytisch gepolijst
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans

Perforatie vuilvangkorf	15 x 10 mm
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Polystyreen vulling en tapelaag
Reukslot	28 mm
Reukslot uitneembaar	Ja
Sleufbreedte rooster	5,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Badkamer
Uitneemhaak	Ja
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vorm rooster	Rechthoekig, sleuf
Vuilvangkorf	Ja

