



AQUABERG LUCHTDICHT AFSLUITBARE VLOERPUT 176508

PRODUCT BESCHRIJVING

Bijzonder aan deze roestvaststalen afvoerput met zijaansluiting is dat het deksel luchtdicht afsluitbaar is. De vloerput kan onder andere worden toegepast in laboratoria en operatiekamers (OK). De meegeleverde vacuüm zuignap zorgt ervoor dat het deksel eenvoudig te verwijderen is. Het deksel heeft een maximale belasting van 750 kg.

AANVULLENDE INFORMATIE

Toepasbaar op Mosa	Ja
Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	156 – 200 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	145 x 145 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	7,5 kN (750 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Bijzonderheden	Inclusief vacuüm zuignap om deksel te kunnen uitnemen
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Kantelbaar	Ja
Materiaal	RVS 304
Materiaal manchet	EPDM rubber
Materiaal opzetstuk	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	3,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Geborsteld
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Removable folie
Reukafsluiter	Nee

Toepassing	Laboratorium, Operatiekamer (OK), Utiliteit
Vergrendeld rooster	Ja
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaar verticaal	44 mm
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Vorm rooster	Vierkant
Vuilvangkorf	Nee

