

**AQUABERG RENOVATIEPUT
RP15-20/179**

AANVULLENDE INFORMATIE

Inbouwdiepte	20 mm
Afmeting	150 x 150 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Bijzonderheden	Inclusief reukafsluiter ø 60 mm en ø 76 mm
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Diameter reukafsluiter	ø 60 mm en ø 76 mm
Flensbreedte	15,0 mm
Hoogte reukafsluiter	71 mm
Inwendige afmeting	127 x 127 mm
Materiaal	RVS 304
Materiaal frame	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal reukafsluiter	PP kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Membraanflens	Ja

Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukafsluiter	Ja
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Vergrendeld rooster	Nee
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten

