



AQUABERG RENOVATIEPUT RP20

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze RVS renovatieput van Aquaberg voorkomt hak- en breekwerk. De renovatieput wordt eenvoudig over de bestaande vloer heen geplaatst. De renovatieput is voorzien van een ruime flens en is voorzien van openingen zodat de hechting met tegellijm optimaal is. Deze renovatieput is te gebruiken in combinatie met tegels van 9 mm.

AANVULLENDE INFORMATIE

Inbouwdiepte	9 mm
Afmeting	200 x 200 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	1,5 kN (150 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	H1,5 (150 kg)
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Flensbreedte	15,0 mm
Inwendige afmeting	180 x 180 mm
Materiaal	RVS 304
Materiaal frame	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Membraanflens	Ja
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukafsluiter	Nee
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Toepassing	Badkamer, Renovatie
Vergrendeld rooster	Nee
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten

