



AQUABERG VLOERPUT 4011

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze kunststof vloerput van Aquaberg met rond RVS rooster is zeer praktisch in gebruik door de uitneembare reukafsluiter. De afvoerput is uitgerust met een ruime flens.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	72 - 92 mm
Afmeting	ø 100 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	0,40 l/s
Diameter aansluiting	ø 40 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Materiaal	Kunststof + RVS 304 rooster
Materiaal manchet	TPE rubber
Materiaal opzetstuk	ABS kunststof
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	ABS kunststof
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	40 mm
Reukslot uitneembaar	Met innovatieve handgreep
Sleufbreedte rooster	6,0 mm

Toepassing	Badkamer, Renovatie
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar verticaal	20 mm
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee



Revit



Industry Foundation Classes



AutoCAD 2D DWG



AutoCAD 3D DWG



Drawing Exchange Format 2D DXF



Drawing Exchange Format 3D DXF