



AQUABERG VLOERPUT 4015AS-316

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting
Inbouwdiepte	89 – 119 mm
Afmeting	150 x 150 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Bijzonderheden	Vloerput kant-en-klaar bezand
Capaciteit (max.)	1,00 l/s
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Kant-en-klaar bezand	Ja
Kantelbaar	Ja
Materiaal	Kunststof + RVS 316 rooster
Materiaal manchet	SBR rubber
Materiaal opzetstuk	ABS kunststof
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof

Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404)
Materiaal vloerput	ABS kunststof
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Mat
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	50 mm
Reukslot uitneembaar	Met innovatieve handgreep
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Utiliteit
Vergrendeld rooster	Ja
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar horizontaal	15 mm
Verstelbaar verticaal	30 mm
Verstelbaarheid	Verticaal én horizontaal verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee
Waterslot norm	EN 1253

