



AQUABERG VLOERPUT 4016146FAS

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Toepasbaar op Mosa	Ja
Inbouwdiepte	78 - 93 mm
Afmeting	146 x 146 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Bijzonderheden	Vloerput en membraanflens kant-en-klaar bezand
Capaciteit (max.)	0,60 l/s
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Flensbreedte	20,0 mm
Kant-en-klaar bezand	Ja
Kantelbaar	Ja
Materiaal	Kunststof + RVS 304 rooster
Materiaal manchet	SBR rubber

Materiaal opzetstuk	ABS kunststof
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	ABS kunststof
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Membraanflens	Ja
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	32 mm
Reukslot uitneembaar	Met innovatieve handgreep
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Badkamer, Renovatie
Vergrendeld rooster	Ja
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar horizontaal	15 mm
Verstelbaar verticaal	15 mm
Verstelbaarheid	Verticaal én horizontaal verstelbaar
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee

