



## **AQUABERG VLOERPUT 4020**

---

### **PRODUCT BESCHRIJVING**

Deze kunststof vloerput van Aquaberg wordt toegepast in huis maar is ook geschikt voor de tuin. De afvoerput heeft een uitneembare emmer, tevens reukslot waardoor schoonmaken zeer eenvoudig is. Het RVS rooster is ontbraamd en omgezet voor extra stevigheid.

## AANVULLENDE INFORMATIE

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aansluiting</b>                          | Onderaansluiting                     |
| <b>Inbouwdiepte</b>                         | 144 mm                               |
| <b>Afmeting</b>                             | 200 x 200 mm                         |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>               | R10                                  |
| <b>Belasting rooster</b>                    | 1,5 kN (150 kg)                      |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b> | H1,5 (150 kg)                        |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                    | 1,30 l/s                             |
| <b>Constructie rooster</b>                  | Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid |
| <b>Diameter aansluiting</b>                 | ø 75 mm                              |
| <b>Diameter emmer</b>                       | ø 136 mm                             |
| <b>Emmer</b>                                | Ja                                   |
| <b>Hoogte emmer</b>                         | 103 mm                               |
| <b>Materiaal</b>                            | Kunststof + RVS 304 rooster          |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>              | PPC kunststof                        |
| <b>Materiaal rooster</b>                    | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)  |
| <b>Materiaal vloerput</b>                   | ABS kunststof                        |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>               | 1,5 mm                               |
| <b>Oppervlaktebehandeling<br/>rooster</b>   | Hoogglans                            |
| <b>Plaatsingsadvies</b>                     | Ja                                   |
| <b>Productbescherming</b>                   | Speciedeksel                         |
| <b>Reukslot</b>                             | 60 mm                                |
| <b>Reukslot uitneembaar</b>                 | Ja                                   |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>                 | 8,0 mm                               |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Toepassing</b>          | Huis en tuin               |
| <b>Vergrendeld rooster</b> | Nee                        |
| <b>Verlijmbaar</b>         | Ja                         |
| <b>Verstelbaarheid</b>     | Niet in hoogte verstelbaar |
| <b>Vloerput norm</b>       | EN 1253                    |
| <b>Vorm rooster</b>        | Vierkant, sleufgaten       |
| <b>Vuilvangkorf</b>        | Nee                        |
| <b>Waterslot norm</b>      | EN 1253                    |



Revit



Industry Foundation Classes



AutoCAD 2D DWG



AutoCAD 3D DWG



Drawing Exchange Format 2D DXF



Drawing Exchange Format 3D DXF