



## AQUABERG VLOERPUT 4215S-316

---

### AANVULLENDE INFORMATIE

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aansluiting</b>                          | Onderaansluiting                     |
| <b>Inbouwdiepte</b>                         | 81 mm                                |
| <b>Afmeting</b>                             | 150 x 150 mm                         |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>               | R10                                  |
| <b>Belasting rooster</b>                    | 3 kN (300 kg)                        |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b> | K3 (300 kg)                          |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                    | 0,70 l/s                             |
| <b>Constructie rooster</b>                  | Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid |
| <b>Diameter aansluiting</b>                 | ø 50 mm                              |
| <b>Emmer</b>                                | Nee                                  |
| <b>Materiaal</b>                            | Kunststof + RVS 316 rooster          |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>              | PPC kunststof                        |
| <b>Materiaal rooster</b>                    | Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404) |
| <b>Materiaal vloerput</b>                   | ABS kunststof                        |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>               | 2,0 mm                               |
| <b>Oppervlaktebehandeling<br/>rooster</b>   | Mat                                  |
| <b>Plaatsingsadvies</b>                     | Ja                                   |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Productbescherming</b>   | Speciedeksel               |
| <b>Reukslot</b>             | 50 mm                      |
| <b>Reukslot uitneembaar</b> | Met innovatieve handgreep  |
| <b>Sleufbreedte rooster</b> | 8,0 mm                     |
| <b>Toepassing</b>           | Utiliteit                  |
| <b>Vergrendeld rooster</b>  | Ja                         |
| <b>Verlijmbaar</b>          | Ja                         |
| <b>Verstelbaarheid</b>      | Niet in hoogte verstelbaar |
| <b>Vorm rooster</b>         | Vierkant, sleufgaten       |
| <b>Vuilvervangkorf</b>      | Nee                        |
| <b>Waterslot norm</b>       | EN 1253                    |

