



AQUABERG VLOERPUT 4616

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze kunststof vloerput van Aquaberg staat garant voor hoge afvoercapaciteit. Tevens voldoet deze vloerput aan de norm van 50 mm waterslot. De afvoerput is horizontaal-en verticaal verstelbaar. De reukafsluiter is uitgerust met een handgreep. Hierdoor is het schoonmaken van deze afvoerput zeer eenvoudig.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Zijaansluiting
Inbouwdiepte	111 - 141 mm
Afmeting	150 x 150 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	0,70 l/s
Constructie rooster	Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Kantelbaar	Ja
Materiaal	Kunststof + RVS 304 rooster
Materiaal manchet	SBR rubber
Materiaal opzetstuk	ABS kunststof
Materiaal reukafsluiter	PPC kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	ABS kunststof
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Speciedeksel
Reukslot	50 mm

Reukslot uitneembaar	Met innovatieve handgreep
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Speciedeksel voor ruwbouw of prefab	Ja
Toepassing	Badkamer, Utiliteit
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar horizontaal	15 mm
Verstelbaar verticaal	30 mm
Verstelbaarheid	Verticaal én horizontaal verstelbaar
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvervangkorf	Nee
Waterslot norm	EN 1253

