



## **AQUABERG VLOERPUT 4616146S-316**

---

### **AANVULLENDE INFORMATIE**

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aansluiting</b>                          | Zijaansluiting                       |
| <b>Toepasbaar op Mosa</b>                   | Ja                                   |
| <b>Inbouwdiepte</b>                         | 111 - 141 mm                         |
| <b>Afmeting</b>                             | 146 x 146 mm                         |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>               | R10                                  |
| <b>Belasting rooster</b>                    | 3 kN (300 kg)                        |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b> | K3 (300 kg)                          |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                    | 0,70 l/s                             |
| <b>Constructie rooster</b>                  | Ontbraamd, omgezet, extra stevigheid |
| <b>Diameter aansluiting</b>                 | ø 50 mm                              |
| <b>Draaibaar 360°</b>                       | Ja                                   |
| <b>Emmer</b>                                | Nee                                  |
| <b>Kantelbaar</b>                           | Ja                                   |
| <b>Materiaal</b>                            | Kunststof + RVS 316 rooster          |
| <b>Materiaal manchet</b>                    | SBR rubber                           |
| <b>Materiaal opzetstuk</b>                  | ABS kunststof                        |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>              | PPC kunststof                        |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Materiaal rooster</b>                   | Roestvaststaal AISI 316L (EN 1.4404) |
| <b>Materiaal vloerput</b>                  | ABS kunststof                        |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>              | 2,0 mm                               |
| <b>Oppervlaktebehandeling rooster</b>      | Mat                                  |
| <b>Plaatsingsadvies</b>                    | Ja                                   |
| <b>Productbescherming</b>                  | Speciedeksel                         |
| <b>Reukslot</b>                            | 50 mm                                |
| <b>Reukslot uitneembaar</b>                | Met innovatieve handgreep            |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>                | 8,0 mm                               |
| <b>Speciedeksel voor ruwbouw of prefab</b> | Ja                                   |
| <b>Toepassing</b>                          | Utiliteit                            |
| <b>Vergrendeld rooster</b>                 | Ja                                   |
| <b>Verlijmbaar</b>                         | Ja                                   |
| <b>Verstelbaar horizontaal</b>             | 15 mm                                |
| <b>Verstelbaar verticaal</b>               | 30 mm                                |
| <b>Verstelbaarheid</b>                     | Verticaal én horizontaal verstelbaar |
| <b>Vorm rooster</b>                        | Vierkant, sleufgaten                 |
| <b>Vuilvangkorf</b>                        | Nee                                  |
| <b>Waterslot norm</b>                      | EN 1253                              |

