



## AQUABERG VLOERPUT 6520

---

### AANVULLENDE INFORMATIE

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aansluiting</b>                          | Onderaansluiting                    |
| <b>Inbouwdiepte</b>                         | 158 – 198 mm                        |
| <b>Afmeting</b>                             | 200 x 200 mm                        |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>               | R10                                 |
| <b>Belasting rooster</b>                    | 30 kN (3.000 kg)                    |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b> | L15 (1.500 kg)                      |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                    | 1,60 l/s                            |
| <b>Diameter aansluiting</b>                 | ø 75 mm                             |
| <b>Diameter emmer</b>                       | ø 136 mm                            |
| <b>Draaibaar 360°</b>                       | Ja                                  |
| <b>Emmer</b>                                | Ja                                  |
| <b>Hoogte emmer</b>                         | 103 mm                              |
| <b>Kantelbaar</b>                           | Ja                                  |
| <b>Materiaal</b>                            | Kunststof + RVS 316 rand/rooster    |
| <b>Materiaal manchet</b>                    | SBR rubber                          |
| <b>Materiaal opzetstuk</b>                  | Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401) |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>              | PPC kunststof                       |
| <b>Materiaal rooster</b>                    | Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401) |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Materiaal vloerput</b>             | ABS kunststof         |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>         | 14,0 mm               |
| <b>Oppervlaktebehandeling rooster</b> | Geborsteld            |
| <b>Plaatsingsadvies</b>               | Ja                    |
| <b>Productbescherming</b>             | Speciedeksel          |
| <b>Reukslot</b>                       | 60 mm                 |
| <b>Reukslot uitneembaar</b>           | Ja                    |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>           | 10,0 mm               |
| <b>Toepassing</b>                     | Industrie, Utiliteit  |
| <b>Vergrendeld rooster</b>            | Nee                   |
| <b>Verlijmbaar</b>                    | Ja                    |
| <b>Verstelbaar verticaal</b>          | 40 mm                 |
| <b>Verstelbaarheid</b>                | In hoogte verstelbaar |
| <b>Vloerput norm</b>                  | EN 1253               |
| <b>Vorm rooster</b>                   | Vierkant, sleufgaten  |
| <b>Vuilvangkorf</b>                   | Nee                   |
| <b>Waterslot norm</b>                 | EN 1253               |



Revit



Industry Foundation Classes



AutoCAD 2D DWG



AutoCAD 3D DWG



Drawing Exchange Format 2D DXF



Drawing Exchange Format 3D DXF