



BLÜCHER COMPACT VLOERPUT 182.100.040

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze veelzijdige én eenvoudig te installeren Blücher RVS Compact vloerput van Aquaberg wordt al jaren veel toegepast. Het bijzondere aan deze afvoerput is dat de kunststof afvoer zowel voor zij- als onderaansluiting geschikt is. Andere voordelen zijn de geringe inbouwdiepte, een aardeaansluiting, de afvoercapaciteit en een fraaie RVS bovenzijde.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting, Zijaansluiting
Inbouwdiepte	60 mm, 80 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	97 x 97 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	0,40 l/s – 0,50 l/s
Diameter aansluiting	ø 40 – ø 50 mm
Emmer	Nee
Materiaal	RVS 304
Materiaal reukafsluiter	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal/soort ringkamer	EPDM rubber manchets
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling bovenzijde vloerput	Gepolijst
Oppervlaktebehandeling rooster	Hoogglans
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Removable folie
Reukslot	25 mm
Reukslot uitneembaar	Ja

Sleufbreedte rooster	6,0 mm
Toepassing	Badkamer, Renovatie
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaarheid	Niet in hoogte verstelbaar
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten
Vuilvangkorf	Nee

