



## **BLÜCHER COMPACT VLOERPUT 782.203.075 S**

---

### **PRODUCT BESCHRIJVING**

Deze Blücher Compact afvoerput van Aquaberg is gemaakt van RVS in de kwaliteit AISI 316. Deze vloerput is geschikt voor ruimtes waar hygiëne een belangrijke rol speelt. De afvoerput is in hoogte verstelbaar en heeft een vastgeschroefd rooster, brede membraanflens en aardingspunt. De afvoerbuys is aan te sluiten op een buis van ø 75, ø 100 of ø 110 mm. De stankafsluiter en vuilvangkorf zijn volledig uitneembaar.

## AANVULLENDE INFORMATIE

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aansluiting</b>                                | Onderaansluiting, Zijaansluiting    |
| <b>Inbouwdiepte</b>                               | 125 - 155 mm, 176 - 206 mm          |
| <b>Aardingspunt</b>                               | Ja                                  |
| <b>Afmeting</b>                                   | 197 x 197 mm                        |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>                     | R10                                 |
| <b>Belasting rooster</b>                          | 10 kN (1.000 kg)                    |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                          | 1,50 l/s - 2,00 l/s                 |
| <b>Diameter aansluiting</b>                       | ø 75 mm - ø 100 mm - ø 110 mm       |
| <b>Draaibaar 360°</b>                             | Ja                                  |
| <b>Emmer</b>                                      | Nee                                 |
| <b>Flensbreedte</b>                               | 15,5 mm                             |
| <b>Kantelbaar</b>                                 | Ja                                  |
| <b>Materiaal</b>                                  | RVS 316                             |
| <b>Materiaal manchet</b>                          | EPDM rubber                         |
| <b>Materiaal opzetstuk</b>                        | Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401) |
| <b>Materiaal reukafsluiter</b>                    | PP kunststof                        |
| <b>Materiaal rooster</b>                          | Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401) |
| <b>Materiaal/soort ringkamer</b>                  | EPDM rubber manchet                 |
| <b>Materiaal vloerput</b>                         | Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401) |
| <b>Materiaal vuilvangkorf</b>                     | PP kunststof                        |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>                     | 2,5 mm                              |
| <b>Membraanflens</b>                              | Ja                                  |
| <b>Oppervlaktebehandeling bovenzijde vloerput</b> | Gepolijst                           |

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Oppervlaktebehandeling rooster</b> | Hoogglans             |
| <b>Plaatsingsadvies</b>               | Ja                    |
| <b>Productbescherming</b>             | Removable folie       |
| <b>Reukslot</b>                       | 50 mm                 |
| <b>Reukslot uitneembaar</b>           | Ja                    |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>           | 8,0 mm                |
| <b>Toepassing</b>                     | Utiliteit             |
| <b>Vergrendeld rooster</b>            | Ja                    |
| <b>Verlijmbaar</b>                    | Ja                    |
| <b>Verstelbaar verticaal</b>          | 30 mm                 |
| <b>Verstelbaarheid</b>                | In hoogte verstelbaar |
| <b>Vloerput norm</b>                  | EN 1253               |
| <b>Vorm rooster</b>                   | Vierkant, sleufgaten  |
| <b>Vuilvervangkorf</b>                | Ja                    |
| <b>Waterslot norm</b>                 | EN 1253               |

