



BLÜCHER COMPACT VLOERPUT **790.168.000.22**

PRODUCT BESCHRIJVING

Deze Blücher Compact vloerput van Aquaberg kan worden toegepast in een fast food keuken, de supermarkt, een slagerij, de snackbar of een ander horeca bedrijf. Deze betaalbare en flexibele afvoerput staat garant voor veel installatiegemak door de bijgeleverde horizontale en verticale uitlaat. De vloerput is in hoogte verstelbaar. Deze keuken afvoerput kan eenvoudig veel water afvoeren en heeft een antislip RVS maasrooster. Ook is het filter uitneembaar zodat de afvoerput eenvoudig schoon te maken is.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting, Zijaansluiting
Inbouwdiepte	125 - 155 mm, 176 - 206 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	197 x 197 mm
Antislipwaarde rooster	R12
Belasting rooster	15 kN (1.500 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	L15 (1.500 kg)
Capaciteit (max.)	1,50 l/s - 2,00 l/s
Constructie rooster	Maasrooster
Diameter aansluiting	ø 75 mm - ø 100 mm - ø 110 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Flensbreedte	15,5 mm
Kantelbaar	Ja
Materiaal	RVS 304
Materiaal manchet	EPDM rubber
Materiaal opzetstuk	Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401)
Materiaal reukafsluiter	PP kunststof
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401)
Materiaal/soort ringkamer	EPDM rubber manchet
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 316 (EN 1.4401)
Materiaal vuilvangkorf	PP kunststof
Materiaaldikte rooster	3,0 mm

Membraanflens	Ja
Oppervlaktebehandeling bovenzijde vloerput	Gepolijst
Oppervlaktebehandeling rooster	Gebeitst, gepassiveerd
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Removable folie
Reukslot	50 mm
Reukslot uitneembaar	Ja
Sleufbreedte rooster	20,0 mm
Toepassing	Utiliteit
Vergrendeld rooster	Nee
Verlijmbaar	Ja
Verstelbaar verticaal	30 mm
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Vorm rooster	Vierkant, vierkante gaten
Vuilvangkorf	Ja
Waterslot norm	EN 1253

