

**BLÜCHER DOMESTIC VLOERPUT
150.300.050**

AANVULLENDE INFORMATIE

Aansluiting	Onderaansluiting
Toepasbaar op Mosa	Ja
Inbouwdiepte	131 - 161 mm
Aardingspunt	Ja
Afmeting	145 x 145 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	3 kN (300 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	K3 (300 kg)
Capaciteit (max.)	1,40 l/s
Diameter aansluiting	ø 50 mm
Draaibaar 360°	Ja
Emmer	Nee
Kantelbaar	Ja
Materiaal	RVS 304
Materiaal manchet	EPDM rubber
Materiaal opzetstuk	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal reukafsluiter	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)

Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaal vloerput	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	2,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Geborsteld
Plaatsingsadvies	Ja
Productbescherming	Removable folie
Reukslot	50 mm
Reukslot uitneembaar	Tweedelig met handgreep
Sleufbreedte rooster	8,0 mm
Toepassing	Badkamer, Utiliteit
Vergrendeld rooster	Ja
Verlijmbaar	Nee
Verstelbaar verticaal	30 mm
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Vloerput norm	EN 1253
Vorm rooster	Vierkant, vierkante gaten
Vuilvangkorf	Nee
Waterslot norm	EN 1253

