



MAASROOSTER 790.218.000.22

PRODUCT BESCHRIJVING

Een RVS maasrooster met antislip kan een grote hoeveelheid water in één keer opnemen en afvoeren. Het vierkante rooster heeft mazen van 22x22 mm en is geschikt voor grootkeukens, horeca keukens, slagerijen en winkels. Het onderdeel past op een industrieput van 250x250 mm of een sleufgoot met afvoerput uit de Aquaberg Business Line vloerputten en afvoergoten serie.

AANVULLENDE INFORMATIE

Afmeting	218 x 218 mm
Antislipwaarde rooster	R12
Belasting rooster	12,5 kN (1.250 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	L15 (1.500 kg)
Constructie rooster	Maasrooster
Hoogte	25 mm
Item past op artikelnummer	Business Line vloerputten 250 x 250 mm
Materiaal	RVS 304
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	3,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Gebeitst, gepassiveerd
Sleufbreedte rooster	20,0 mm
Type onderdeel	Roosters
Vergrendeld rooster	Nee
Vorm rooster	Vierkant, vierkante gaten

